

Agitateur magnétique "AG-15 V"



Chauffage par microprocesseur (jusqu'à 400° C)
 Connexion pour capteur de température externe.
 Precision: $\pm 1^\circ \text{C}$
 Protection IP-54

Livré avec:

Barre PTFE de $\varnothing 8 \times 40$ mm.

Avantages

Temps d'attente de mise et maintien jusqu'à 99 heures

Caractéristiques

Pour des récipients jusqu'à 15 litres.
 Robuste, pour un usage continu.
 Meuble extérieur métallique peint au four avec résine époxy.
 Protection contre le débordement.
 Plaque vitrocéramique
 Diamètre du plateau: 160 mm x 160 mm.
 Réglage multipoint de la vitesse (jusqu'à 1.500 tr/mn)

Référence	Capacité récipient	Plateau	H x L x P ext. en mm	Puissance W	Poids kg.
AG-15 V	15 l.	Vitrocéramique	155 x 210 x 280	500	3

Agitateur magnétique "AG-15 V" Accessoires

Barreaux PTFE

Référence	Dimensions
IT-815	∅ 8 x 15 mm
IT-820	∅ 8 x 20 mm
IT-825	∅ 8 x 25 mm
IT-832	∅ 8 x 30 mm
IT-839	∅ 8 x 40 mm
IT-850	∅ 8 x 50 mm



Extracteur magnétique

Référence: VTRI



Tige

Référence: VSA-500



Pince

Référence: 2640



Thermocouple PT100 avec connexion

Référence: PT-100 ext

