

# Bains thermostatiques multipostes



**BBA-6**

## Caractéristiques :

Cuve intérieure et meuble extérieur en acier inox. AISI-304

Thermostat hydraulique régulateur de température en °C et voyant lumineux.

Thermostat de sécurité avec réarmement manuel qui déconnecte l'appareil en cas de surchauffe ou manque de liquide selon la Norme DIN 12877 Classe 2.

Grille protection résistances

| Référence | Postes | Température             | Ø x H en mm     | H x L x P en mm  | Puissance W | Poids kg |
|-----------|--------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|
| BBA-2     | 2      | Ambiante +5°<br>-110° C | 120 x 150 x 130 | 220 x 340 x 240  | 800         | 6        |
| BBA-4     | 4      | Ambiante +5°<br>-110° C | 120 x 150 x 130 | 220 x 670 x 240  | 1600        | 10,5     |
| BBA-6     | 6      | Ambiante +5°<br>-110° C | 120 x 150 x 130 | 220 x 1000 x 240 | 2400        | 16       |
| BBO-2     | 2      | Ambiante +5°<br>-200° C | 120 x 150 x 130 | 220 x 340 x 240  | 1200        | 6        |
| BBO-4     | 4      | Ambiante +5°<br>-200° C | 120 x 150 x 130 | 220 x 670 x 240  | 2400        | 10,5     |
| BBO-6     | 6      | Ambiante +5°<br>-200° C | 120 x 150 x 130 | 220 x 1000 x 240 | 3600        | 16       |

## Accessoires

Double noix (16 mm).  
Pince trois doigts  
Grille protection résistance

**Référence: 2202**  
**Référence: 2802**  
**Référence: TI-1**

